

Støjhegn ISHØJ Premium

Dansk design af høj kvalitet



Støjbeskyttelse med dokumenteret effekt

Støjhegn ISHØJ Premium reducerer støj gennem avanceret absorbering. Kernen består af specialfremstillet mineraluld af diabasfibre, som ikke optager vand og derfor er modstandsdygtig over for frost. Den høje densitet sikrer god akustisk isolering. En diffusionsåben, UV-stabiliseret membran beskytter kernen og lader lyden passere, så støjen effektivt absorberes også efter mange års brug.

Robust konstruktion

Modulerne er opbygget med en stærk stålramme (50 × 200 mm, Ø 5 mm) og et internt afstivningssystem, som giver høj stabilitet og lang levetid. Den modulære løsning gør installationen enkel og hurtig.

Stolperne af varmgalvaniseret firkantør monteres, og modulerne sættes direkte på plads.

Støjhegn ISHØJ Premium kombinerer støjdemping, holdbarhed og et tidløst design.

Ideel til veje, industriområder, boligområder og infrastruktur-projekter.

Dimensioner

Kasettebredde: 240 cm. excl. flange

Opbygges af kassetter/moduler i højde 80/100 cm

Tykkelse: 60 mm

Vægt: 40/45 kg

Farver

Lagerføres i Galvaniseret, RAL 9005 Sort og RAL 7016 Antracit.

Andre standard-RAL farver leveres på forespørgsel.

Ydeevne/støjdempende

Reduktion: 17 DB

Absorbering: 20 DB