

Fuldautomatisk foldeport - type 570



Foldeportene leveres som solide og stabile løsninger til afspærring af indkørsler og andre adgangsveje. Der er advarselsblink på toppen af den ene stolpe.

Standard ISHØJ HEGN

ISHØJ HEGNs foldeporte har 8 sikkerhedslisters grundet EN-norm.

Porten fremstår i et enkelt og tidløst design.

Betjening af foldeport

Leveres med nøgleafbryder på udvendig side.

Styringen leveres forberedt for tilslutning af ADK og ABA.

Tilkøb - eksempler

- Ekstra nøglekontakt til brand eller renovationen.
- Fjernbetjening
- ISHØJ Control
- ISHØJ Access
- Vejsløjfe eller e-loop

Ekstra sikkerhed udover EN-norm

Leveres altid med 1 stk. ekstra sæt fotoceller placeret i 1 meters højde.

Udfyldning

Foldeportene er udført i varmgalvaniseret stål.

Portrammer er udfyldt med panelhegn type 6/5/6 grundet EN-Norm. Klatresikring/hanekam på toppen af rammen fra 180 cm. højde.

Foldeportene leveres med komplet automatik og er klar til brug efter installation. Foldeportene er CE-mærkede og overholder gældende EN-normer.

Hastigheder

Porten har to forskellige åbningshastigheder:

- Op til 0,75m pr. sek.

Strøm

230 V forsikres til 10 Amp. Forbrug varierer afhængigt af motorstørrelse og ekstraudstyr.

Vindklasse

Vindklasse 4 op til 10 x 2,5 m

Vindklasse 3 ved 10 x 2,5 m

Mål

Bredder: Op til og med 10 m.

Total højder: Fra 180 cm, men anbefales fra 200 cm.

Farvevalg

Foldeporten leveres i forskellige farver:

- Galvaniseret
- Coated RAL 6009 (Frederiksberg grøn)
- Coated RAL 7016 (Antracit grå)
- Coated RAL 9005 (sort)
- Mulighed for special farve