

Trådhegn - type 101

Det klassiske trådhegn



Trådhegn type 101 er en af de mest benyttede hegnstyper.

Stolper af varmgalvaniserede T-stål og V-stål varierer i afstand og dimension, afhængig af hegnets højde.

For alle typer fletværk gælder som standard galvaniseret tråd tilsat aluminium og magnesium eller grå sinterbelægning for længere holdbarhed og pænere finish.

Kan fås i andre farver.

Fletværket leveres som standard med maskestørrelse 50 x 50 mm.

Kan fås i andre maskestørrelser.

Levetid

Hegnstypen har en lang holdbarhed, og en forventet levetid mange år frem i tiden.

Højder

Trådhegn kan leveres i flere standardhøjder fra 80 cm og op til 400 cm.

Med de forskellige højdemuligheder, kan hegnet benyttes til mange forskellige formål.

Eksempelvis børneinstitutioner, industri, boldbaner, haveanlæg og infrastruktur.

Montering

Som standard monteres alle trådhegn med retside (glat side) udvendigt mod offentligt tilgængelige arealer (fortov, kørebane osv.).

Dog ikke ved anvendelse til børneinstitutioner, hvor hegnet er sikkerhedsmæssige årsager, monteres med retside vendt indad mod børnearealerne.

For montering med neddrevne hegnstolper forudsættes det, at underlaget består af komprimeret jord. Ikke nyligt opgravet jord eller påfyldt jord. I disse tilfælde vil montagemetoden skulle ændres til faststøbte stolper uanset højde (evt. tillæg).

For montering på betondæk og lignende underlag, skal hegnets stolper produceres særskilt med fodplader til fastboltning på underlaget (tillæg).

Ved alle retningskift, samt afslutninger af hegnet monteres afstivninger.

Alle stolper og afstivninger leveres varmgalvaniserede iht. EN ISO 1461.

Mål - standard

Højder: 80,100, 125, 150, 180, 200, 300, 400 cm.
Spørg, hvis andre mål ønskes.

Tilvalg

Fra højde 180 cm kan hegnet suppleres med pigtråd

- 2 rk. pigtråd lige op = 25 cm over hegnet
- 2 rk. skrå pigtråd

Fra højde 300 cm kan hegnet suppleres med nettag

- Nylon net med 100 x 100 mm masker til boldbaner