

Trådhegn - type 102

Det klassiske trådhegn med overligger



Det klassiske trådhegn med overligger består af solide stolper af varmgalvaniserede T-stål og V-stål, kombineret med en varmgalvaniseret overligger som giver hegnets dets styrke.

For alle typer fletværk gælder som standard galvaniseret tråd tilsat aluminium og magnesium eller grå sinterbelægning for længere holdbarhed og pænere finish.

Kan fås i andre farver.

Fletværket leveres som standard med maskestørrelse 50 x 50 mm.

Kan fås i andre maskestørrelser.

Højder

Hegnet anvendes primært i højder fra 80 cm til 125 cm, da disse højder bedst udnytter den forstærkede overkant med overliggeren af vinkeljern.

Trådhegnet kan leveres i flere standardhøjder fra 80 cm og op til 200 cm. De forskellige højdemuligheder giver hegnet flere mulige formål eksempelvis til børneinstitutioner, haveanlæg og infrastruktur.

Montering

Som standard monteres alle trådhegn med retside (glat side) udvendigt mod offentligt tilgængelige arealer (fortov, kørebane osv.).

Dog ikke ved anvendelse til børneinstitutioner, hvor hegnet er sikkerhedsmæssige årsager, monteres med retside vendt indad mod børnearealerne.

For montering med neddrevne hegnsstolper, forudsættes det at underlaget består af komprimeret jord og ikke er nyligt opgravet eller består af påfyldt jord. I disse tilfælde vil montage metoden skulle ændres til faststøbte stolper uanset højde.

For montering på betondæk og lignende underlag, skal hegnets stolper produceres særskilt med fodplader til fastboltning på underlaget.

Alle trådhegn monteres med 50 mm afstand til underlaget som standard. Ved eventuelle højdeforskelle på terrænhøjder, monteres hegnet så vidt muligt med lige overkant. Frihøjden under hegnet kan derfor variere/overstige standardafstand.

Alle stolper og afstivninger leveres varmgalvaniserede iht. DS/EN ISO 1461.

Alle stolper leveres som standard med præfabrikerede huller for tilslutning af tråde og fletværk, samt tilhørende skræstivere.

Mål - standard

Højder: 80, 100, 125, 150, 180, 200 cm.