

## Trådhegn - type 103

### Trådhegn på runder stolper



Denne type hegn er god til adskillelse af områder, afgrænsning af skellinjer mv.

Solide varmgalvaniserede rør varierer i afstand og dimension, afhængig af hegnets højde.

For alle typer fletværk gælder som standard galvaniseret tråd tilsat aluminium og magnesium for længere holdbarhed og pænere finish.

Fletværket leveres med maskestørrelse 50 x 50 mm. Kan fås i andre størrelser.

#### Levetid

Hegnstypen har en lang holdbarhed, og en forventet levetid mange år frem i tiden.

Alle rør og afstivninger leveres varmgalvaniserede iht. DS/EN ISO 1461.

Alle rør leveres som standard med præfabrikerede huller for montering af hegnet.

#### Højder

Trådhegn kan leveres i flere standardhøjder fra 80 cm og op til 200 cm.

Med de forskellige højdemuligheder, kan hegnet benyttes til mange forskellige formål. Bl.a. til børneinstitutioner, industri, boldbaner, haveanlæg og infrastruktur.

#### Montering

Som standard monteres alle trådhegn med retside (glat side) udvendigt mod offentligt tilgængelige arealer (fortov, kørebane osv.). Dog ikke ved anvendelse til børneinstitutioner, hvor hegnet er sikkerhedsmæssige årsager, monteres med retside vendt indad mod børnearealerne.

For montering på betondæk og lignende underlag, skal hegnets rør produceres særskilt med fodplader til fastboltning på underlaget.

Ved alle retningsskift, samt afslutninger af hegnet monteres afstivninger.

#### Mål - standard

Højder: 100, 125, 150, 180, 200 cm.  
Spørg, hvis andre mål ønskes.

#### Tilvalg

Fra højde 180 cm kan hegnet suppleres med pigtråd

- 2 rk. pigtråd lige op = 25 cm over hegnet
- 2 rk. skrå pigtråd
- 1 rk. bundet sammen med øverste strammetråd