

Fuldautomatisk skydeport - type 580



Skydeportene leveres som solide og stabile løsninger til afspærring af indkørsler og andre adgangsveje. Den elektriske motor og den øvrige automatik er indbygget i portens søjle, hvor der er installeret LED advarselsblink på toppen.

Porten fremstår i et enkelt og tidløst design.

Betjening af skydeport

Leveres med nøgleafbryder på udvendig side. Styringen leveres forberedt for tilslutning af ADK, ABA mm.

Tilkøb - eksempler

- Ekstra nøglekontakt til brand eller renovationen
- Fjernbetjening
- ISHØJ Control
- ISHØJ Access
- Vejsløjfe eller relæfri udkørsel

Ekstra sikkerhed udover EN-norm

Leveres med 1 stk. ekstra sæt fotoceller, placeret i 1 meters højde.

Udfyldning

Skydeportene er opbygget af sammenboltede matslebne aluminiumsprofiler. Portens ramme er udfyldt med firkantede balustre af 30×30 mm rør. Klatresikring/Hanekam på toppen af rammen fra højde 180 cm.

Mulighed for anden udfyldning som tilvalg.

Skydeportene leveres med komplet automatik og er klar til brug efter installationen. Skydeportene er CE-mærkede iht. EN13241-1.

Hastigheder

Porten kan fås med 3 forskellige åbningshastigheder:

- 18 cm pr. sekund = maks. 10,8m/min.
- 50 cm pr. sekund = maks. 30 m./min.
- 75 cm pr. sekund = maks. 45 m./min.

Strøm

230 Volt forsikres til 10 Amp. Forbrug varierer afhængigt af motorstørrelse og ekstraudstyr.

Vindklasse

3 iht. EN 12424 – til og med 8 meter, herefter vindklasse 2.

Mål

Breder: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 og 1000 cm.
Total højder: 100, 125, 150, 180, 200, 225 og 250 cm.

Farvevalg

Skydeporten leveres i forskellige farver:

- Overflade matslebet Aluminium
- Coated RAL 6009 (Frederiksberg grøn)
- Coated RAL 7016 (Antracit grå)
- Coated RAL 9005 (sort)
- Mulighed for special farve

Lignende betegnelser

Skydeport (type 580) er også kendt under betegnelsen: Svæveport, selvbærende port, fritbærende port og automatisk port.