

## Balusterhegn - type 380



Et enkelt og tidløst balusterhegn til effektiv afgrænsning af både private og professionelle områder.

Balusterhegn type 380 har en robust konstruktion med to vandrette stålprofiler og lodrette runde balustre placeret mellem disse.

Hegnet hører med sin robuste opbygning til blandt de kraftigste typer af hegn, når udendørs områder skal afspærres.

### Fordele

- Stabil og robust konstruktion
- Tidløst design
- Solide materialer
- Minimalt vedligehold

### Hegn

Standard baluster afstand center/center 150 mm.  
Vandrette firkanttrør 50x25 mm. og lodrette baluster Ø25 mm. rør.

### Stolper

60 x 60 x 2 mm firkantet stålør. Stolper faststøbes som standard til frosthøjde (900 mm) og afsluttes med sort plastprop i toppen.

Leveres som standard i varmgalvaniseret udførelse.

### Stolpeafstand

Stolperne monteres pr. ca. 2265 - 2565 mm c/c.  
Afstanden kan reduceres eller tilpasses ved montering.

### Mål

Højder: 80, 100, 125, 150, 180, 200 og 250 cm (Total højde over terræn).

Den opgivne højde er balusterfeltets total højde over terræn.

Det kan forekomme i enkelte tilfælde, at der skal tillægges yderligere ca. 50 mm frihøjde under hegnet.

### Tilvalg farve

Balusterhegn kan leveres i forskellige farver:

- Coated RAL 6009 (Frederiksberg grøn)
- Coated RAL 7016 (Antracit grå)
- Coated RAL 9005 (sort)
- Mulighed for special farve

### Tilvalg - andet

Baluster kan som tilvalg/merpris reduceres til center/center afstand 100 mm.

Påklæbet refleksbånd for øget synlighed.